

Neptun Lichtspiegel



Montage

1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren.
(mitgelieferte Schrauben verwenden!)
Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, der Lichtspiegel kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden. Rondellen gegebenenfalls einstellen.
2. Spiegel 10 cm nach oben anheben und nach vorne ausfahren
3. Lichtspiegelträger einhängen, Montageschrauben unten montieren
4. Elektr. Anschlüsse erstellen
5. Spiegel wieder einschieben
6. Funktionskontrolle. Fertig

Achtung !

Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.


Verdrahtung

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)



Leuchtmittel auswechseln

1. Spiegel 10 cm nach oben anheben und nach vorne ausfahren
2. Fixierschraube für Aufsteckfassung lösen
3. Leuchtstofflampe mit Fassungen nach vorne herausziehen
4. Aufsteckfassungen von der Leuchtstofflampe abziehen
5. Leuchtstofflampe ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)
6. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**