

Sena Lichtspiegel



Montage

1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren. (mitgelieferte Schrauben verwenden um die Tragkraft von 50 kg zu gewährleisten!) Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, der Lichtspiegel kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden.
2. Anschlusskabel aus der Wand nach oben fixieren (z Bsp. Klebeband)
3. Plexi Abdeckung hinter der Lampe oben entfernen
4. Schutzstreifen am Klebeband unten vom Lichtspiegel entfernen
5. Lichtspiegel einhängen und an die Wand andrücken. (Die Klebefläche an der Wand muss staub-und fettfrei sein)
6. Elektr. Anschlüsse mit vorinstallierter Lüsterklemme verbinden und Kabel danach wieder in die Tasche zurückschieben.
7. Plexi Abdeckung einsetzen, Wichtig!! (Schutz vor Spritzwasser)
8. Funktionskontrolle. Fertig

Achtung !

Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.

Verdrahtung

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

IP24 Vorschrift

Steckdosen müssen min. 60 cm vom Bereich 1 entfernt montiert sein!

Leuchtmittel auswechseln

Stratos Leuchte oben:


1. Plexi- Profil im Pfeilbereich mit der rechten Hand umfassen und im Bereich des Alu-Profils zusammendrücken, mit der anderen Hand das Plexi schrittweise nach links anlösen, währenddessen mit der rechten Hand ständig nach vorne wegziehen (Der Plexi hält fest, getrauen Sie sich richtig fest nach vorne zu ziehen)
2. Leuchtstofflampe abdrehen, so dass die zwei Kontaktstifte horizontal liegen und man das Leuchtmittel nach vorne wegziehen kann
3. Leuchtmittel ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)



Leuchte auswechseln

Betria LED Leuchten oben und unten:

1. Leuchte nach unten oder oben wegziehen (aus Klammerhalterung)
2. Zuleitung aus der Leuchte ziehen
3. Leuchte ersetzen (ist bei Bühlmann AG erhältlich)
4. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**